

## Inställningar för att erhålla IP-adress automatiskt i Windows 7

Den här guiden beskriver hur du ställer in din dator för att erhålla IP-adress automatiskt.

1. Klicka på Startmenyn och sedan Kontrollpanelen



2. Klicka på Nätverks och delningscenter



3. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort





4. Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och klicka sedan på Egenskaper.

And		والمعادية والمعالية المعالية
Nät	0	Inaktivera
Ath 🖉	•	Status
		Diagnostisera
	۲	Brygga anslutningar
		Skapa genväg
	0	Ta bort
	۲	Byt namn
	۲	Egenskaper

5. Klicka på Internet Protocol Verison 4 (TCP/IPv4) och klicka därefter på Egenskaper.

Egenskaper för Anslutning till lokalt nätverk							
Nätverk Delning							
Anslut med:							
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethemet Controller (NDIS 6							
Konfigurera							
Den här anslutningen använder följande objekt:							
Client For Microsoft Networks  Gos Packet Scheduler							
✓ ■ File and Printer Sharing for Microsoft Networks							
WPAN Driver							
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)							
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)							
🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver							
🗹 📥 Link-Layer Topology Discovery Responder							
Installera Avinstallera Egenskape	r						
Beskrivning							
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Standardprotokollet för WAN-anslutningar över flera anslutna nätverk.							
OK Avt	bryt						



6. Klicka i *Erhåll en IP-adress automatiskt* och klicka även *i Erhåll adress till DNS-servern automatiskt*. Klicka därefter på *OK*.

Egenskaper för Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)									
Allmänt Alternativ konfiguration									
IP-inställningar kan tilldelas automatiskt om nätverket stöder denna funktion. Annars måste du fråga nätverksadministratören om rätt IP-inställningar.									
⊚ Erh <u>å</u> ll en IP-adress automatiskt									
<u>A</u> nvänd följande IP-adress:									
IP-adress:									
<u>N</u> ätmask:									
<u>S</u> tandard-gateway:									
Erhåll adress till DNS-servern auto	omatiskt								
Använd följande <u>D</u> NS-serveradres	sser:				- II				
<u>Ö</u> nskad DNS-server:									
Alternativ DNS-server:									
Verifiera inställningar vid avslut			Avan	<u>c</u> erat					
		ОК		Avbry	/t				

## 7. Klicka på OK.

